



ENTFETTUNGSANLAGE L800 FP

Spritzreinigung

Die L800 FP ist die ideale Teilewaschanlage / Entfettungsanlage für den KFZ- und Werkstättenbereich.

Die stabile und robuste Bauweise der Teilewaschanlage / Entfettungsanlage garantiert für eine lange Lebensdauer, selbst im Dauereinsatz über viele Jahre. Das gesamte Gehäuse der Heißwasser – Teilereinigungsanlage, sowie der Reinigungstank der Entfettungsanlage sind aus Edelstahl (1.4301) gefertigt. Der elektromotorische Korbtrieb der Heißwasser – Teilereinigungsanlage wird mittels Getriebemotor betrieben.

Auch eine Nivauüberwachung, sowie ein Trockenlaufschutz des Heizelementes sind in der Standardausstattung der Teilewaschanlage inbegriffen. Eine Reihe von Sonderzubehör macht es Ihnen möglich, die ideale Teilewaschanlage / Entfettungsanlage für Ihren Betrieb zu konzipieren.

Technische Daten

Korbdurchmesser	780 mm
Nutzhöhe	500 mm
Tragfähigkeit	150 kg

Optionen und Zubehör

- Eingebauter Ölskimmer; Scheibenskimmer
- Wasserumlauf und Korb aus Edelstahl 1.4301
- Isolierung der kompletten Anlage
- Dampfabzugsventilator mit Druckstutzen (Ø 90 mm)
- mechanische Deckelverriegelung
- Kleinteilekorb aus Edelstahl 1.4301

viele weitere Sonderoptionen möglich...