



## SABLUX SÉPARATEUR DE POUSSIÈRE IS 2000

CHF 7'205.30 - CHF 8'232.75

### Spécifications techniques

Dimensions extérieures:	740 x 640 x 2050 mm (LxPxH) (standard avec tiroir à poussière)
Dimensions extérieures:	740 x 640 x 2400 mm (LxPxH) (avec réservoir de poussière roulant en option)
Dimensions extérieures:	740 x 640 x 2115 mm (LxPxH) (avec cône et tiroir à poussière)
Dimensions extérieures:	740 x 640 x 2465 mm (LxPxH) (avec cône et réservoir de poussière roulant)
Capacité d'aspiration:	1800 m <sup>3</sup> / h
Régime moteur:	2,2 kW
Diamètre de machon:	Ø 180 mm
Surface filtrante:	15 m <sup>2</sup>

## PRODUCT DESCRIPTION

Très approprié pour les souffleurs à pression ou lors de l'utilisation de 3 pistolets de sablage ou plus.

### Spécifications techniques

Dimensions extérieures:	740 x 640 x 2050 mm (LxPxH) (standard avec tiroir à poussière)
Dimensions extérieures:	740 x 640 x 2400 mm (LxPxH) (avec réservoir de poussière roulant en option)
Dimensions extérieures:	740 x 640 x 2115 mm (LxPxH) (avec cône et tiroir à poussière)
Dimensions extérieures:	740 x 640 x 2465 mm (LxPxH) (avec cône et réservoir de poussière roulant)
Capacité d'aspiration:	1800 m <sup>3</sup> / h
Régime moteur:	2,2 kW
Diamètre de machon:	Ø 180 mm
Surface filtrante:	15 m <sup>2</sup>

Cartouches filtrantes: 3 pièces de 5 m<sup>2</sup> chacune (Ø 225 x 1000 mm)  
 Branchement électrique: 230 / 400V, 50 Hz,  
 Exigences: 3 x 10A  
 Poids: 200 kg

Nettoyage automatique du filtre

(Contrôle directement dans l'armoire de commande de la cabine de sablage ou fixation sur un dépoussiéreur).



## VARIATIONS

Price	Description	SABLUX IS 2000
CHF 7'746.05	Standard	CHF 7'205.30
CHF 7'746.05	Nettoyage autom. isolation acoustique, tiroir	CHF 7'746.05
CHF 8'232.75	Nettoyage autom., cône, réservoir roulant	CHF 8'232.75
CHF 7'205.30	Standard	CHF 7'205.30