



GLOGAR ULTRASCHALL TISCHGERÄT MU-110L LCD

CHF 7'503.50

Ausstattung

Programmierbare Waschzeit 1-30 Minuten
Temperatur 20-75° digital einstellbar
Impulsfunktion zur schnellen Entgasung
Anzeige und Speicherung der Zeit und Temperatur
AUTO-OFF Automatische Abschaltung nach zwei
Stunden Inaktivität

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Wanne max. Volumen | 110 Liter |
| Aussenmass LxBxH | 750 x 650 x 850 mm |
| Ultraschall-Frequenz | 38 kHz Optional auch mit 25 kHz erhältlich |
| Spannung | 400 V |

BESCHREIBUNG

Glogar hochleistungs Ultraschallgeräte der MU-Serie sind vielseitig einsetzbar. Sie werden im Produktions- und Werkstättenbereich, sowie auch in der Medizin- und Pharmaindustrie eingesetzt.

Die Geräte sind vollständig aus Edelstahl gefertigt und sind mit sehr effektiven 38 kHz bzw. 40 kHz Ultraschallgebern ausgerüstet.

Bei stark öligen oder fettigen Teilen, wird das Öl mittels Oberflächenabschwemmung vom Reinigungsbecken ausgeschieden.

Die **robuste** und **hochwertige Verarbeitung**, sowie das exzellente **Preis-Leistungsverhältnis**, machen die Geräte der MU-Serie zur idealen Reinigungslösung.

Ausstattung

Programmierbare Waschzeit 1-30 Minuten

Temperatur 20-75° digital einstellbar

Impulsfunktion zur schnellen Entgasung

Anzeige und Speicherung der Zeit und Temperatur

AUTO-OFF Automatische Abschaltung nach zwei Stunden Inaktivität

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Wanne max. Volumen | 110 Liter |
| Aussenmass LxBxH | 750 x 650 x 850 mm |
| Ultraschall-Frequenz | 38 kHz Optional auch 25 kHz |
| Ultraschall Leistung eff. | 900 W |
| Ultraschall Leistung max. | 1.800 W |
| Heizleistung | 4.000 W |
| Leistungsaufnahme gesamt | 5.000 W |
| Trockenlaufschutz | ja |
| Degas Funktion | ja |
| Sweep Funktion | ja |
| Ablauf Ø | ¾" |
| Spannung | 400 V |
| Korb Innenmasse LxBxH | 540 x 320 x 320 mm |
| Edelstahldeckel | Auflagedeckel |

