



## **KUNSTSTOFFGRANULAT DP TYP II 20-40 MESH (0,4-0,8 MM)**

**CHF 7.25**

### **Kunststoffgranulat DP Type II**

Grösse: 20 - 40 mesh /0.4 - 0.8 mm

**Nicht abrasiv**

### **Anwendung**

Entlacken, entrostern, reinigen von Felgen, Flugzeug- und Fahrzeugteilen, Getrieben, Extruderschnecken, Pumpen etc.

---

## **BESCHREIBUNG**

### **Kunststoffgranulat DP Type II**

Grösse: 20 - 40 mesh /0.4 - 0.8 mm

### **Beschreibung**

Farbe: weiss/bunt

Härtegrad nach Mohs: 4.0

Spez. Gewicht (gr./cm<sup>3</sup>): 1,45 - 1,52

Schüttdichte (gr./ltr.): 700 - 800

Zündtemperatur / Schmelzpunkt: > 500 °C

Produkteigenschaften: Rieselfähiges Granulat

**Nicht abrasiv**

### **Anwendung**

Entlacken, entrostern, reinigen von Felgen, Flugzeug- und Fahrzeugteilen, Getrieben, Extruderschnecken, Pumpen etc.

Gebindegrösse: Sack 25kg

