

# LEERING MISTRAL® MP 02 DRUCKSTRAHLANLAGE

CHF 6'947.10

Effizient und schnell strahlen Störungsfreies Strahlverfahren Dauerhaft gute Sicht durch gute Luftzirkulation und Entstaubung Solide Bauart und Staubabdichtungen

### **Technische Daten**

Kabine aussen: 925 mm x 1240 mm x 1980 mm (B

x T x H

Kabine innen:  $790 \text{ mm } \times 790 \text{ mm } \times 790 \text{ mm}$  (B

x T x H

Türöffnungen: 690 mm x 750 mm (B

xH)

Gewicht: ca. 340 kg

Luftverbrauch: ± 3'000 Liter/Min. bei 4 bar,

Strahldüse Ø 8 mm.

https://www.ot-shop.ch/wp-content/uploads/2020/03/2 019-04-23-Leering-Hengelo-BV-Teststrahlen-MP-02-12.mp4

## **BESCHREIBUNG**

Mit Mistral® erzielen Sie ein ausgezeichnetes Strahlergebnis – und das zu einem günstigen Preis. Die Mistral®MP 02 ist

eine sehr kompakte Strahlkabine für Kunden, die regelmässig strahlen.

#### **Technische Daten**

Kabine aussen: 925 mm x 1240 mm x 1980 mm (B x T x H) Kabine innen : 790 mm x 790 mm x 790 mm (B x T x H) Türöffnungen: 690 mm x 750 mm (B x H)

Gewicht: ca. 340 kg

Luftverbrauch: ± 3'000 Liter/Min. bei 4 bar, Strahldüse Ø 8 mm.

#### Lieferumgang

- Profilverstärkte Kabine aus starkem Stahlblech.
- 2 Schwenktüren pneumatischen Absicherungen.
- Beleuchtungseinheit LED 20 W, abgedeckt mit gehärtetem Glas.
- Vorne gehärtetes Sicherheitsglas, mit Prallscheibe, Schnellverschluss.
- Arbeitsrost aus Lochblech (3 mm stark).

## **Entstaubungs- und Staubtrennungssystem**

- 1 Filterpatrone 4 m² Filterfläche (Staubaustritt < 1,8 mg/m³).
- 1 Magnetventil mit elektronischer Steuerung für die automatischer Abreinigung.
- Ventilatormotor 0,55 kW.
- Elektrische Ausrüstung: 230 V/50 Hz
- Bedienungsanleitung
- Ersatzteilliste.

Farbe: RAL 7001 Strukturlackierung.