



SPRITZREINIGUNGSANLAGE L90

Spritzreinigung

Die L90 Teilewaschmaschine wurde speziell für die Reinigung von Neu- und Reparaturteilen auf wässriger Basis entwickelt.

Eine hocheffiziente Edelstahl-Pumpe und das 3-seitige Spritzregister mit den Edelstahl-Breitstrahldüsen gewährleistet bei drehenden Gitterkorb ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Die Teilereinigungsanlage L90 eignet sich ideal als kostengünstige Lösung zur End- oder Zwischenreinigung von Bauteilen am Arbeitsplatz im Fertigungs- oder Reparaturbereich. Durch einen Motorbetriebenen Korbantrieb, eine Tankabdeckung mit Edelstahl-Feinfiltern sowie einem Edelstahlkorpus zeichnet sich dieser Anlagentyp aus.

Die stabile Bauweise des Toploader gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit für viele Jahre.

Technische Daten

Korbdurchmesser	780 mm
Nutzhöhe	500 mm
max. Beladegewicht	150 kg
Spritzdruck	3 bar

Optionen und Zubehör

- Dampfschwadenabsaugung mit Kondensatrückführung
- Öl-Skimmer zur Badpflege
- Isolierung der kompletten Anlage
- verstärkte Pumpe
- automatische Frischwassernachfüllung
- automatische Chemiedosierung
- Heißlufttrocknung
- 7-Tage-Zeitschaltuhr für Heizung

viele weitere Sonderoptionen möglich...