



SPRITZREINIGUNGSANLAGE TR450

Die TR450 Teilwaschmaschine ist eine sehr platz sparende, automatische Reinigungs- und Entfettungsanlage. Die Anlage ist konzipiert für das Reinigen von Einzelteilen oder Schüttgut in Körben.

Die Reinigung erfolgt mittels eines feststehenden Spezial-Düsensystems mit Edelstahl-Flachstrahldüsen bei rotierendem Warenkorb um die Horizontalachse. Die Versorgung der Spritzeinrichtung erfolgt über eine leistungsstarke Umwälzpumpe, die eine intensive Behandlung gewährleistet und mit einer Gleitringdichtung ausgestattet ist. Die TR450 ist sehr einfach in der Handhabung und ermöglicht dadurch einen schnellen Arbeitsablauf. Durch zusätzliche Einrichtungen (zB Heißlufttrocknung) lässt sich die Anlage weiter auf die Betriebserfordernisse ausbauen.



Technische Daten

Korb-Nutzabmessungen LxBxH	520x320x200 mm
Tragkraft	30 kg
Tankinhalt	230 ltr
Spritzdruck	2,3 bar
Gesamtabmessungen BxTxH, ca. bei geöffnetem Deckel	1.600x1.500x1.960 mm



Optionen und Zubehör

- Dampfschwadenabsaugung mit Kondensatrückführung
- Öl-Skimmer zur Badpflege
- Isolierung der kompletten Anlage
- automatische Frischwassernachfüllung
- automatische Chemiedosierung
- Heißlufttrocknung
- 7-Tage-Zeitschaltuhr für Heizung

viele weitere Sonderoptionen möglich...



Isolierung



Badabdeckung mit
herausnehmbarem Filterkorb



autom. Wassernachfüllung
und Chemiedosierer



Öl-Skimmer zur Badpflege



Dampfschwadenabsaugung mit
Kondensatrückführung